



Santo Stefano Ricambi

Tel.+39.0331.219749 - fax.+39.0331.215823 - e.mail: info@santostefanoricambi.com
Via Garibaldi, 16 - 21040 OGGIONA con S.STEFANO (Varese) - Italy

IMPASTATRICE A FORCELLA MOD. VERA 10 - 15 - 20 - 30 - 50



MODELLO 10

Il coperchio integrale garantisce igienicità e protezione al prodotto. La forcella è coperta per fusione in nylon a forte spessore, e resta perfettamente pulita ad impasto finito. La vasca è in acciaio inossidabile.

CAPACITA' DI IMPASTO: Kg 10

VOLUME VASCA: Kg 13

PESO: Kg 52

DIMENSIONI: lunghezza 650 mm

larghezza: 400 mm

altezza: 565 mm

POTENZA: 0,50 Hp

MOTORE: trifase 220/380 V/50 Hz (monofase o con altre caratteristiche a richiesta)

MODELLO 15

Il coperchio integrale garantisce igienicità e protezione al prodotto. La forcella è coperta per fusione in nylon a forte spessore, e resta perfettamente pulita ad impasto finito. La vasca è in acciaio inossidabile.

CAPACITA' DI IMPASTO: Kg 15

VOLUME VASCA: Kg 19

PESO: Kg 60

DIMENSIONI: lunghezza 725 mm

larghezza: 450 mm

altezza: 590 mm

POTENZA: 0,50 Hp

MOTORE: trifase 220/380 V/50 Hz (monofase o con altre caratteristiche a richiesta)

MODELLO 20

Il coperchio integrale garantisce igienicità e protezione al prodotto. La forcella è coperta per fusione in nylon a forte spessore, e resta perfettamente pulita ad impasto finito. La vasca è in acciaio inossidabile.

CAPACITA' DI IMPASTO: Kg 20

VOLUME VASCA: Kg 27

PESO: Kg 91

DIMENSIONI: lunghezza 790 mm

larghezza: 520 mm

altezza: 655 mm

POTENZA: 0,75 Hp

MOTORE: trifase 220/380 V/50 Hz (monofase o con altre caratteristiche a richiesta)



Santo Stefano Ricambi

Tel.+39.0331.219749 - fax.+39.0331.215823 - e.mail: info@santostefanoricambi.com
Via Garibaldi, 16 - 21040 OGGIONA con S.STEFANO (Varese) - Italy



MODELLO 30

Il coperchio integrale garantisce igienicità e protezione al prodotto. La forcella è coperta per fusione in nylon a forte spessore, e resta perfettamente pulita ad impasto finito. La vasca è in acciaio inossidabile.

CAPACITA' DI IMPASTO: Kg 30

VOLUME VASCA: Kg 39

PESO: Kg 104

DIMENSIONI: lunghezza 860 mm

larghezza: 580 mm

altezza: 675 mm

POTENZA: 0,75 Hp

MOTORE: trifase 220/380 V/50 Hz (monofase o con altre caratteristiche a richiesta)

MODELLO 50

Il coperchio integrale garantisce igienicità e protezione al prodotto. La forcella è coperta per fusione in nylon a forte spessore, e resta perfettamente pulita ad impasto finito. La vasca è in acciaio inossidabile.

CAPACITA' DI IMPASTO: Kg 50

VOLUME VASCA: Kg 67

PESO: Kg 163

DIMENSIONI: lunghezza 1025 mm

larghezza: 675 mm

altezza: 770 mm

POTENZA: 0,75 Hp

MOTORE: trifase 220/380 V/50 Hz (monofase o con altre caratteristiche a richiesta)